

Netzteil 24 V-DC/2,5 A im CS-Minigehäuse



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
184828	Netzteil 24 V-DC/2,5 A im CS-Minigehäuse 2 Ausgänge, im CS-Minigehäuse, IP65, mit 1,5 m Kabel und Schuko-Stecker

Lieferumfang

- Netzteil in CS-Minigehäuse vormontiert und vorverkabelt mit 1.500 mm Anschlusskabel

Merkmale

Merkmale

- Großer universeller Eingangsspannungsbereich
- Einstellbare Ausgangsspannung
- Berührungsgeschützte Anschlüsse
- Witterungsresistentes Gehäuse

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

Technische Daten

- Anschlussart: konventionell
- Eingänge:
1
- Ausgänge:
2
- Schutzart: IP65
- Temperatur(min.)[°C]: -30
- Temperatur(max.)[°C]: 70
- Temperatur(min./max.)[°C]: -30/70
- Temperatur(min.)[°F]: -22
- Temperatur(max.)[°F]: 158
- Ausgangsleistung [kW]: 0,06
- Eingangsspannung [V]: 85-264 V/1~
- Ausgangsspannung [V]: 24 V-DC
- Nennfrequenz [Hz]: 50/60
- Ausgangstrom [A]: 2,5
- Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 66,7 W
- Breite [mm]: 165
- Höhe [mm]: 220
- Tiefe [mm]: 105
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 1,02
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434014561
- Zolltarifnummer: 85044060
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: -