

# 2-Kanal Funkübertragungssystem steckbar



## Artikel

| Artikel-Nr. | Beschreibung  |
|-------------|---|
| 164053      | <b>2-Kanal Funkübertragungssystem steckbar</b> 868 MHz, bestehend aus: 2-Kanal Steckempfänger für CS 320 und 2-Kanal Sender für 2 Signale (NC/NO/OSE/8,2 kOhm), batteriebetrieben, IP67 |

## Lieferumfang

- 2-Kanal Empfänger-Platine
- 2-Kanal Sender mit 2 Batterien

## Merkmale

### 2-Kanal Steckempfänger

#### Merkmale

- Funkempfänger-Sender-System für maximale Sicherheit und schnelle Installation
- Bidirektionale 868 MHz Übertragung von bis zu 7 Sendern pro Empfänger und mit bis zu 10 m Reichweite
- 2 verschiedene Frequenzen zur Vermeidung von Störungen
- Direkt in die Steuerung CS 320 steckbar
- Testfunktion zur normgerechten Absicherung

### 2-Kanal Sender

#### Merkmale

- Funkempfänger-Sender-System für maximale Sicherheit und schnelle Installation

- Bidirektionale 868 MHz Übertragung von bis zu 7 Sendern pro Empfänger und mit bis zu 10 m Reichweite
- Anschlussmöglichkeiten: OSE + 8,2 kOhm; OSE + NC/NO; 2x 8,2 kOhm; 8,2 kOhm + NC/NO
- Bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer (Austausch bei der jährlichen Wartung empfohlen)
- Akustisches Signal bei schwacher Batterie

## Verwendung

---

### 2-Kanal Sender

- Für Empfänger für Funkübertragungssystem 868 MHz

## Technische Daten

---

### 2-Kanal Steckempfänger

- Kanäle: 2
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Anschlussart: steckbar
- Sicherheitskategorie: 2
- Schutzart: IP00
- Temperatur(min.)[°C]: -20
- Temperatur(max.)[°C]: 55
- Temperatur(min./max.)[°C]: -20/55
- Temperatur(min.)[°F]: -4
- Temperatur(max.)[°F]: 131
- Reichweite [m]: 10
- Betriebsspannung [V]: 5 V-DC
- Breite [mm]: 35
- Höhe [mm]: 40
- Tiefe [mm]: 12

### 2-Kanal Sender

- Kanäle: 2
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Anschlussart: konventionell
- Anzahl Kontakte: 2
- Eingänge:
  - 1 Eingang für einen Sicherheitskreis (NC/NO) oder eine Schließkantensicherung (OSE/8,2 kOhm)
  - 1 Eingang für einen Sicherheitskreis (NC/NO) oder eine Schließkantensicherung (8,2 kOhm)
- Schnittstellen: OSE 8,2 kOhm
- Sicherheitskategorie: 2

- Schutzart: IP67
- Temperatur(min.)[°C]: -20
- Temperatur(max.)[°C]: 55
- Temperatur(min./max.)[°C]: -20/55
- Temperatur(min.)[°F]: -4
- Temperatur(max.)[°F]: 131
- Reichweite[m]: 10
- Nennstrom[A]: 0,017
- Batterietyp: AA, 3,6 V(Lithium)
- Batterieanzahl: 2
- Breite[mm]: 183
- Höhe[mm]: 51
- Tiefe[mm]: 36
- Gewicht[kg]: 0,13
- Verpackungsbreite: 68
- Verpackungshöhe: 55
- Verpackungstiefe/-länge: 197
- Verpackungsgewicht: 0,201
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062435001126
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Spanien
- Garantie: -