

# Protect-Opto 602



## Artikel

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
140539	<b>Protect-Opto 602</b> Voreilende Lichtschranke, bestehend aus DUO-Empfänger und -Sender mit 1 m Kabel, IP54, konventionell

## Lieferumfang

- F-Lichtschranke DUO-Sender mit 1.000 mm Kabel
- F-Lichtschranke DUO-Empfänger mit 1.000 mm Kabel
- 2 Montagewinkel
- 2 Boden-Aufsetzbleche
- Montagematerial

## Merkmale

### Merkmale

- Optische Sicherheitseinrichtung zum Schutz vor Personen- und Sachschäden

## Verwendung

- Für Steuerungen mit Anschluss für OSE-Optosensoren. Nicht geeignet für Comfort 390 plus - bitte Lichtgitter nutzen

## Technische Daten

---

- Anschlussart: konventionell
- Schutzart: IP54
- Temperatur(min.)[°C]: -10
- Temperatur(max.)[°C]: 55
- Temperatur(min./max.)[°C]: -10/55
- Reichweite[m]: 6
- Betriebsspannung[V]: 4-28 V-DC
- Leistungsaufnahme[VA/W/kW]: 0,12 W
- Breite[mm]: 52
- Höhe[mm]: 331
- Tiefe[mm]: 153
- Gewicht[kg]: 1,9
- Verpackungsbreite: 203
- Verpackungshöhe: 68
- Verpackungstiefe/-länge: 389
- Verpackungsgewicht: 2,153
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434009123
- Zolltarifnummer: 73089098
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: -