

Spécial 751



Article

N° d'article	Description
85696	Spécial 751 Système de transmission inductive des signaux pour les barres palpeuses

Contenu de la livraison

- Unité d'évaluation avec système de transmission de signaux par induction
- Câble en acier gainé de plastique avec 2 conducteurs supplémentaires, 20.000 mm
- Support pour l'unité d'évaluation pour le montage sur la fondation
- Matériel de montage

Caractéristiques

Caractéristiques

- Transmission inductive des signaux des barres palpeuses mobiles vers l'unité d'évaluation via un câble en acier
- Possibilité de raccordement de barres palpeuses 8,2 kohms

Utilisation

- Pour tous les entraînements de portails coulissants Marantec (sauf Comfort 861) et d'autres marques

Données techniques

- Type de connexion: Conventionnel
- Nombre de contacts: 2
- Type de contact: 2 NF
- Entrées:
4 entrées avec évaluation de la résistance 8,2 kOhm pour les barres palpeuse mobiles et fixes dans les sens OUVERTURE et FERMETURE
- Sorties:
2 contacts de relais sans potentiel (NF)
- Indice de protection: IP65
- Température (min.)[°C]: -20
- Températures (max.)[°C]: 55
- Température (min./max.)[°C]: -20/55
- Température (min.)[°F]: -4
- Température (max.)[°F]: 131
- Tension de service [V]: 230 V/1~ 24 V-AC 24 V-DC
- Puissance consommée [VA/W/kW]: 3 VA
- Charge de contact (max.):
30 V-AC/24 V-DC/2 A
- Largeur [mm]: 120
- Hauteur [mm]: 80
- Profondeur [mm]: 55
- Poids [kg]: 0,46
- Largeur de l'emballage: 277
- Hauteur de l'emballage: 183
- Profondeur/longueur de l'emballage: 311
- Poids de l'emballage: 3,021
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434007303
- Numéro de tarif douanier: 85269200
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: 2 ans