

Light 201



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
177521	Light 201 LED-Beleuchtungssystem für Garagen, bestehend aus 2 magnetischen LED-Streifen mit jeweils 1,5 m Länge, Anschlusseinheit 230 V-AC mit integriertem Funkempfänger 868 MHz bi.linked

Lieferumfang

- Anschlussbox mit integriertem Netzteil, Funkempfänger 868 MHz bi.linked und Anschlusskabel mit Schuko-Stecker Typ F, 1.000 mm
- 2 vergossene LED-Streifen in 1.500 mm Länge, mit integrierten Magneten und Verbindungskabel, 3.000 mm
- Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- LED-Beleuchtungssystem für zusätzliches Licht in der Garage
- LED-Streifen mit integrierten Magneten zur Montage an der rechten und linken Torlaufschiene
- Steckbare Kabelverbindungen vereinfachen die Montage
- Anschlussbox mit integriertem Funkempfänger
- Bisher ungenutzte Handsender- oder Wandsender-Tasten können in den Funkempfänger programmiert werden, um das Licht ein- und auszuschalten

Verwendung

- Für Schwingtore, Kipptore und Sektionaltore

Technische Daten

- Anzahl Speicherplätze: 100
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: bi.linked
- Funkcodierung: Marantec
- Leuchtmittel: LED
- Lichtstrom [lm]: 4.400
- Farbtemperatur [K]: 4.000
- Schutzart: IP20
- Farbe: RAL 9003
- Betriebsspannung [V]: 230 V/1~
- Betriebsspannungsart: Wechselstrom
- Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 21,5 W
- Breite [mm]: 134
- Höhe [mm]: 178
- Tiefe [mm]: 46
- Verpackungsbreite: 216
- Verpackungshöhe: 108
- Verpackungstiefe/-länge: 223
- Verpackungsgewicht: 1,102
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434012802
- Zolltarifnummer: 94054231
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: –

Technische Zeichnungen

