


Profilé en caoutchouc



Article

N° d'article	Description
186949	Profilé en caoutchouc Profilé pour barre palpeuse résistive, 25 x 45 mm, avec lèvre d'étanchéité, rouleau de 30 m

Contenu de la livraison

- Profilé barre palpeuse, 30.000 mm

Utilisation

- Pour différents types de portes ou de portails. Utilisable uniquement en combinaison avec un support de profil adapté

Données techniques

- Matériel: TPE
- Couleur: Noir
- Température (min.)[°C]: -10
- Températures (max.)[°C]: 50
- Température (min./max.)[°C]: -10/50
- Température (min.)[°F]: 14
- Température (max.)[°F]: 122
- Largeur [mm]: 25
- Hauteur [mm]: 45

- Longueur [mm]: 30.000
- Poids par mètre [kg]: 0,5
- Largeur de l'emballage: 1.000
- Hauteur de l'emballage: 300
- Profondeur/longueur de l'emballage: 1.200
- Poids de l'emballage: 29
- Articles sur le transport de marchandises: Oui
- Numéro de tarif douanier: 40082900
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: -

Accessoires

N° d'article	Description
99590	Profilé en aluminium 24x8 mm 2 m
177309	Kit de profilés en aluminium 24x8 mm 5 m, 10 pièces
115798	Profilé en aluminium 25x18 mm 2 m
169153	Profilé en aluminium 25x14 mm 2 m, à visser devant le portail
122954	Tampons de butée F 3 Tampons de butée, hauteur 46 mm, avec écrou en T, 2 pièces
186944	Connecteur A 25.45 - 8,2 kohms Fiche finale avec résistance de 8,2 kohms
186953	Connecteur A 25.45 - 0,3 m Fiche de raccordement avec câble de 0,3 m

Prédécesseur

N° d'article	Description	Déclaration de fin de série
149910	Profilé A 25.45 TTLa Profilé barre palpeuse 25x45 mm avec lèvre d'étanchéité, 25 m	2021-07-01

Dessins techniques

