

# Commande 812



## Article

N° d'article	Description
81077	<b>Commande 812</b> Système de transpondeur RFID avec 2 000 emplacements de stockage, composé de : unité d'évaluation, IP20, module de lecture externe, IP54, sur câble de 2 m, 3 cartes de code de transpondeur

## Contenu de la livraison

- Unité de gestion
- Module de lecture avec câble de raccordement de 2.000 mm
- 3 cartes de code de transpondeur
- Matériel de montage

## Caractéristiques

### Caractéristiques

- Utilisation sans contact par la présentation d'un transpondeur
- Espace de stockage généreux pour jusqu'à 2 000 transpondeurs
- Fonction IMPULSION ou MARCHE/ARRÊT réglable
- Utilisable pour une ou deux portes (2e module de lecture nécessaire). Fonction anti-passback réglable
- Entrées pour l'ouverture d'urgence et l'alarme incendie
- Blocage et effacement ciblés de transpondeurs individuels par touches et écran en l'absence des transpondeurs

## Utilisation

---

- Pour tous les systèmes de commande Marantec et d'autres marques

## Données techniques

---

- Capacité espace de stockage: 2.000
- Fréquence radio: 125 kHz
- Type de connexion: Conventionnel
- Nombre de contacts: 5
- Entrées:
  - 2 entrées de bouton-poussoir sans potentiel (NO)
  - 1 entrée d'alarme sans potentiel (NF)
- Sorties:
  - 2 relais sans potentiel (CO)
  - 2 sorties libres de potentiel (NO) pour la surveillance des portes
- Interfaces: EM4102
- Indice de protection: IP20
- Température (min.)[°C]: -10
- Températures (max.)[°C]: 60
- Température (min./max.)[°C]: -10/60
- Température (min.)[°F]: 14
- Température (max.)[°F]: 140
- Portée [m]: 0,05
- Tension de service [V]: 24 V-AC 24 V-DC
- Type de tension de service: Courant continu
- Courant nominal [A]: 0,15
- Puissance consommée [VA/W/kW]: 3,6 W
- Charge de contact (max.):
  - 250 V-AC/3 A
- Largeur [mm]: 100
- Hauteur [mm]: 150
- Profondeur [mm]: 26
- Largeur de l'emballage: 190
- Hauteur de l'emballage: 113
- Profondeur/longueur de l'emballage: 265
- Poids de l'emballage: 0,872
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434000311
- Numéro de tarif douanier: 84719000
- Pays d'origine: Südafrika
- Garantie: 2 ans

## Accessoires

---

N° d'article	Description
8054092	<b>Module de lecture</b> Module de lecture supplémentaire avec câble de 2 m pour Command 812, IP54
8009748	<b>Carte de codage transpondeur RFID</b>
8009749	<b>Porte-clés transpondeur RFID</b>