

# LZR-WIDESCAN



## Article

---

N° d'article	Description
160034	<b>LZR-WIDESCAN</b> Détecteur laser de mouvement et de présence, hauteur de montage 2,0-10,0 m, IP65, avec 10 m de câble

## Contenu de la livraison

- 
- Détecteur de mouvement et de présence
  - Câble de raccordement, 10.000 mm

## Caractéristiques

### Caractéristiques

- Ouverture sans contact des portes en entrant dans la zone de détection
- Protection sans contact de la porte, des personnes ou des objets grâce à la détection de présence dans la zone de la porte
- La reconnaissance de la direction évite les erreurs d'ouverture et permet une économie sur les coûts énergétiques
- Filtre de détection pour distinguer les personnes des véhicules
- 3 interrupteurs à tirette virtuels programmables pour l'ouverture de la porte
- En fonction de la taille de l'objet détecté, il est possible de commander différentes hauteurs d'ouverture afin d'optimiser les coûts énergétiques
- Programmation des fonctions et diagnostic via un écran LCD intégré ou tout simplement via Bluetooth avec l'application smartphone

## Utilisation

---

- Pour toutes les commandes Marantec et les commandes d'autres marques. Un bloc d'alimentation supplémentaire est nécessaire pour de nombreuses commandes

## Données techniques

---

- Type de connexion: Conventionnel
- Entrées:  
1 entrée de test
- Sorties:  
3 contacts de relais sans potentiel (1 CO, 1 NO, 1 NF)
- Capteurs: Laser
- Longueur d'onde [nm]: 905
- Indice de protection: IP65
- Couleur: Noir
- Température (min.)[°C]: -30
- Températures (max.)[°C]: 60
- Température (min./max.)[°C]: -30/60
- Température (min.)[°F]: -22
- Température (max.)[°F]: 140
- Champ de détection laser (Lxl max.)[m]: 10x10
- Tension de service [V]: 12-24 V-AC 12-30 V-DC
- Type de tension de service: Courant alternatif ou courant continu
- Puissance consommée [VA/W/kW]: 15 W
- Charge de contact (max.):  
48 VA/30 W
- Largeur [mm]: 150
- Hauteur [mm]: 200
- Profondeur [mm]: 100
- Largeur de l'emballage: 188
- Hauteur de l'emballage: 153
- Profondeur/longueur de l'emballage: 304
- Poids de l'emballage: 1,585
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434008713
- Numéro de tarif douanier: 85365080
- Pays d'origine: Belgien
- Garantie: -

## Accessoires

---

N° d'article	Description
166258	<b>Équerre de fixation</b> Équerre de montage pour fixation mural ou au plafond pour le laser scanner LZR
166257	<b>Bras télescopique</b> Bras télescopique pour radar LZR
184827	<b>Bloc d'alimentation 24 V-DC/2,5 A</b> 2 sorties, montage sur rail DIN
184828	<b>Bloc d'alimentation 24 V-DC/2,5 A dans le mini-boîtier CS</b> 2 sorties, dans un mini-boîtier CS, IP65, avec câble de 1,5 m et fiche Schuko

## Dessins techniques

---

