

# Kit de synchronisation du clignotement



## Article

---

N° d'article	Description
96754	<b>Kit de synchronisation du clignotement</b> 2 relais pour synchroniser le fonctionnement de l'éclairage LED des lisses de 2 barrières de parking

## Contenu de la livraison

---

- 2 relais avec socle, précâblés
- Câble de connexion 2x0,8 mm<sup>2</sup>, 20.000 mm

## Utilisation

---

- Pour Parc 300

## Données techniques

---

- Type de connexion: Conventionnel
- Sorties:  
1 contact de relais sans potentiel (NO)
- Indice de protection: IP00
- Température (min.)[°C]: -20
- Températures (max.)[°C]: 60
- Température (min./max.)[°C]: -20/60
- Température (min.)[°F]: -4
- Température (max.)[°F]: 140

- Tension de service [V]: 24 V-DC
- Type de tension de service: Courant continu
- Charge de contact (max.):  
10 A
- Largeur [mm]: 140
- Hauteur [mm]: 120
- Profondeur [mm]: 30
- Largeur de l'emballage: 187
- Hauteur de l'emballage: 55
- Profondeur/longueur de l'emballage: 262
- Poids de l'emballage: 0,9
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434011768
- Numéro de tarif douanier: 85364110
- Pays d'origine: Italien
- Garantie: -