

# Relaisnchrüstsatz Synchronblinken



## Artikel

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
96754	<b>Relaisnchrüstsatz Synchronblinken</b> 2 Relais zum Synchronbetrieb der LED-Schrankenbaumbeleuchtung von 2 Parkschranken

## Lieferumfang

---

- 2 Relais mit Sockel, vorverkabelt
- Verbindungskabel 2x0,8 mm<sup>2</sup>, 20.000 mm

## Verwendung

---

- Für Parc 300

## Technische Daten

---

- Anschlussart: konventionell
- Ausgänge:
  - 1 potentialfreier Relaiskontakt (NO)
- Schutzart: IP00
- Temperatur (min.)[°C]: -20
- Temperatur (max.)[°C]: 60
- Temperatur (min./max.)[°C]: -20/60
- Temperatur (min.)[°F]: -4
- Temperatur (max.)[°F]: 140

- Betriebsspannung [V]: 24 V-DC
- Betriebsspannungsart: Gleichstrom
- Kontaktbelastung (max.):  
10 A
- Breite [mm]: 140
- Höhe [mm]: 120
- Tiefe [mm]: 30
- Verpackungsbreite: 187
- Verpackungshöhe: 55
- Verpackungstiefe/-länge: 262
- Verpackungsgewicht: 0,9
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434011768
- Zolltarifnummer: 85364110
- Ursprungsland: Italien
- Garantie: –