

Spécial 750



Article

N° d'article	Description
85695	Spécial 750 Système de transmission inductive des signaux pour les barres palpeuses avec kit de montage pour l'installation dans la colonne d'entraînement Comfort 861

Contenu de la livraison

- Unité d'évaluation avec système de transmission de signaux par induction
- Câble en acier gainé de plastique avec 2 fils supplémentaires, 20.000 mm
- Support pour unité d'évaluation à monter dans le poteau d'entraînement
- Matériel de montage

Caractéristiques

Caractéristiques

- Transmission inductive des signaux des barres palpeuses mobiles vers l'unité d'évaluation via un câble en acier
- Possibilité de raccordement de barres palpeuses 8,2 kohms
- Montage protégé et dissimulé dans la colonne du Comfort 861

Utilisation

- Pour Comfort 861

Données techniques

- Type de connexion: Conventionnel
- Nombre de contacts: 2
- Type de contact: 2 NF
- Entrées:
4 entrées avec évaluation de la résistance 8,2 kOhm pour les barres palpeuse mobiles et fixes dans les sens OUVERTURE et FERMETURE
- Sorties:
2 contacts de relais sans potentiel (NF)
- Indice de protection: IP65
- Température (min.)[°C]: -20
- Températures (max.)[°C]: 55
- Température (min./max.)[°C]: -20/55
- Température (min.)[°F]: -4
- Température (max.)[°F]: 131
- Tension de service [V]: 230 V/1~ 24 V-AC 24 V-DC
- Puissance consommée [VA/W/kW]: 3 VA
- Charge de contact (max.):
30 V-AC/24 V-DC/2 A
- Largeur [mm]: 120
- Hauteur [mm]: 80
- Profondeur [mm]: 55
- Poids [kg]: 0,46
- Largeur de l'emballage: 277
- Hauteur de l'emballage: 180
- Profondeur/longueur de l'emballage: 314
- Poids de l'emballage: 2,28
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434007310
- Numéro de tarif douanier: 85269200
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: 2 ans