

EM 172



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
106309	EM 172 MS-Bus-Erweiterungsmodul mit 4 Eingängen und 4 Ausgängen (z.B. für Gegenverkehrsregelung) für Hutschienen-Montage, inklusive 0,2 m MS-Bus Kabel mit RJ14-Stecker und 0,5 m MS-Bus-Kabel mit 4-poligem Flachstecker

Lieferumfang

- Erweiterungsmodul
- Verbindungskabel MS-Bus RJ14, 200 mm
- Verbindungskabel MS-Bus 4-polig, 500 mm

Merkmale

Merkmale

- 4 programmierbare Eingänge
- 4 programmierbare potentialfreie Relaiskontakte
- Status und Diagnosemeldungen über LED
- Montage auf einer Hutschiene

Verwendung

- Für CS 265 und CS 320

Technische Daten

- Anschlussart: steckbar
- Kontaktart: 4 CO
- Eingänge:
4 programmierbare potentialfreie Eingänge für Taster (NO)
- Ausgänge:
4 programmierbare potentialfreie Relaiskontakte (CO)
- Schnittstellen: MS-Bus (RJ14-Stecker) MS-Bus (4-poliger Stecker)
- Schutzart: IP00
- Temperatur(min.)[°C]: -20
- Temperatur(max.)[°C]: 60
- Temperatur(min./max.)[°C]: -20/60
- Temperatur(min.)[°F]: -4
- Temperatur(max.)[°F]: 140
- Betriebsspannung [V]: 24 V-DC
- Betriebsspannungsart: Gleichstrom
- Kontaktbelastung(max.):
230 V/6 A
- Breite [mm]: 84
- Höhe [mm]: 126
- Tiefe [mm]: 48
- Breite (Teilungseinheiten): 5
- Verpackungsbreite: 170
- Verpackungshöhe: 58
- Verpackungstiefe/-länge: 243
- Verpackungsgewicht: 0,366
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434015407
- Zolltarifnummer: 85371091
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: -