

Platine relais



Article

N° d'article	Description
85236	Platine relais Platine d'extension avec 3 relais pour OUVERTURE/ FERMETURE/Éclairage, câble système, dans un boîtier IP65

Contenu de la livraison

- Platine relais dans le boîtier
- Câble système, 2.100 mm
- Matériel de montage

Caractéristiques

Caractéristiques

- 3 contacts de relais sans potentiel pour les informations de fin de course OUVERT, FERMÉ et l'éclairage externe
- 1 entrée pour les éléments de commande Marantec avec câble plat

Utilisation

- Pour Comfort 260 (speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380 et 390. Utilisable uniquement en combinaison avec la platine d'extension EP 141

Données techniques

- Type de connexion: Enfichable
- Type de contact: 2 NO + 1 NO
- Entrées:
1 entrée pour les éléments de commande avec câble système
- Sorties:
2 contacts de relais sans potentiel pour les messages de fin de course (CO)
1 contact de relais libre de potentiel pour l'éclairage (NO)
- Interfaces: Câble système (connecteur RJ11)
- Indice de protection: IP65
- Tension de service [V]: 24 V-DC
- Type de tension de service: Courant continu
- Charge de contact (max.):
250 V/60 W
- Largeur [mm]: 200
- Hauteur [mm]: 60
- Profondeur [mm]: 120
- Largeur de l'emballage: 118
- Hauteur de l'emballage: 73
- Profondeur/longueur de l'emballage: 215
- Poids de l'emballage: 0,428
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434007365
- Numéro de tarif douanier: 85364110
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: -