

EM 172 dans le mini-boîtier CS



Article

N° d'article	Description
121722	EM 172 dans le mini-boîtier CS Module d'extension MS-Bus avec 4 entrées et 4 sorties dans un mini-boîtier CS, câble MS-Bus de 3 m inclus

Contenu de la livraison

- Module d'extension prémonté dans le mini-boîtier CS
- Câble de connexion MS-Bus 4 pôles/MS-Bus RJ14, 3.000 mm
- Matériel de montage

Caractéristiques

Caractéristiques

- 4 entrées programmables
- 4 contacts de relais programmables sans potentiel
- Messages d'état et de diagnostic par LED
- Montage sur un rail DIN
- Boîtier résistant aux intempéries

Utilisation

- Pour CS 265 et CS 320

Données techniques

- Type de connexion: Enfichable
- Type de contact: 4 CO
- Entrées:
4 entrées programmables sans potentiel pour bouton-poussoir (NO)
- Sorties:
4 contacts de relais programmables sans potentiel (CO)
- Interfaces: MS-Bus (connecteur RJ14) MS-Bus (connecteur à 4 pôles)
- Indice de protection: IP65
- Température (min.)[°C]: -20
- Températures (max.)[°C]: 60
- Température (min./max.)[°C]: -20/60
- Température (min.)[°F]: -4
- Température (max.)[°F]: 140
- Tension de service [V]: 24 V-DC
- Type de tension de service: Courant continu
- Charge de contact (max.):
230 V/6 A
- Largeur [mm]: 165
- Hauteur [mm]: 220
- Profondeur [mm]: 105
- Largeur de l'emballage: 0
- Hauteur de l'emballage: 0
- Profondeur/longueur de l'emballage: 0
- Poids de l'emballage: 1,8
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434009413
- Numéro de tarif douanier: 85176200
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: -