

EM 185



Article

N° d'article	Description
183737	EM 185 Module d'extension MS-Bus avec raccordement pour une barrière immatérielle OSE, montage sur rail DIN, avec câble MS-Bus de 0,2 m

Contenu de la livraison

- Module d'extension
- Câble de connexion MS-Bus RJ14, 200 mm

Caractéristiques

Caractéristiques

- Une entrée programmable avec traitement du signal OSE et logique de fonctionnement pour les barrières immatérielles OSE (12/24 V-DC/max. 0,6 W)
- Raccordement d'une 2e barrière immatérielle OSE à l'aide d'un 2e module EM. Les deux modules peuvent être logés dans un mini-boîtier CS et être utilisés en série pour la commande
- Messages d'état et de diagnostic par LED
- Montage sur un rail DIN

Utilisation

- Pour Comfort 260 (speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380, 390 (plus) et VTA

Données techniques

- Type de connexion: Enfichable
- Entrées:
 - 1 entrée programmable pour cellules photo-électriques bi-filaire
 - 1 entrée programmable pour signal OSE et pour les barrières immatérielles OSE (12/24 V-DC/max. 0,6 W)
- Interfaces: MS-Bus (connecteur RJ14) Bi-filaire OSE
- Indice de protection: IP00
- Température (min.) [°C]: -20
- Températures (max.) [°C]: 60
- Température (min./max.) [°C]: -20/60
- Température (min.) [°F]: -4
- Température (max.) [°F]: 140
- Tension de service [V]: 24 V-DC
- Type de tension de service: Courant continu
- Largeur [mm]: 45
- Hauteur [mm]: 126
- Profondeur [mm]: 48
- Largeur: 2,5
- Largeur de l'emballage: 190
- Hauteur de l'emballage: 52
- Profondeur/longueur de l'emballage: 252
- Poids de l'emballage: 0,16
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434014653
- Numéro de tarif douanier: 85423190
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: -