

Cellules reflex 24 V-AC/DC



Article

N° d'article	Description
90747	Cellules reflex 24 V-AC/DC avec une portée de 12 m, 4 fils, IP65, sans câble

Contenu de la livraison

- Cellule photovoltaïque émetteur/récepteur
- Réflecteur 80 mm

Caractéristiques

Caractéristiques

- Le réflecteur évite de devoir poser un câble de la commande au côté opposé de la porte
- Dispositif de sécurité optique pour la protection contre les dommages corporels et matériels

Utilisation

- Pour les commandes avec raccordement pour cellules photo-voltaiques à 4 fils

Données techniques

- Type de connexion: Conventionnel

- Entrées:
1 entrée de test
- Sorties:
1 contact de relais sans potentiel (NC)
- Interfaces: 4 fils
- Indice de protection: IP65
- Température (min.)[°C]: -25
- Températures (max.)[°C]: 60
- Température (min./max.)[°C]: -25/60
- Température (min.)[°F]: -13
- Température (max.)[°F]: 140
- Portée [m]: 12
- Portée (min.)[m]: 0,5
- Portée (max.)[m]: 12
- Tension de service [V]: 10-40 V-AC/-DC
- Courant nominal [A]: 0,03
- Charge de contact (max.):
0,5 A/48 V-DC, 0,6 A/50 V-AC
- Largeur [mm]: 45
- Hauteur [mm]: 87
- Profondeur [mm]: 40
- Poids [kg]: 0,15
- Largeur de l'emballage: 98
- Hauteur de l'emballage: 50
- Profondeur/longueur de l'emballage: 149
- Poids de l'emballage: 0,159
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062435001522
- Numéro de tarif douanier: 85365019
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: -

Dessins techniques

